
TP50

IMPRIMANTE



RÉSEAU




USB



RS232

IMPRIMANTE THERMIQUE
30% PLUS PETITE

Réseau, USB, série
Compatible multi OS



TP50DBL



TP85DWL



TP50WBL



TP50WWL

TP50

Imprimante ticket	Thermique
Largeur d'impression	80mm ou 58mm
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	Epson / Star / Esc / Pos

PARAMÈTRES & PERFORMANCES

Technologies	Impression thermique
Type d'impression	Monochrome ou Bi couleur (Papier spécial)
Vitesse d'impression	250mm/s 59 lignes seconde
Nombre de points	180DPI
Rouleau de papier	80mm 79,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00 mm ou 58mm 57,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00mm
Largeur d'impression	72mm - 48mm/54mm
Caractères par lignes	42/21 Fonte A - 56/28 Fonte B
Police de caractères	95 Alphanumérique, 37 International, 128*11 Graphique, Korean
Police code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code
Cutter	Coupe partielle ou totale
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert
Interface connecteurs	USB type B, RS-232 type RJ45 réseau RJ45, Tiroir RJ11 24V Compatible ouverture de 2 Tiroirs
PGM et logo graphique	Oui 2Mbyte + 8Mbyte
Taille du buffer	64Kb
OS	Windows XP / Vista(*86)/ 7 / 8, 2003 Server Driver, OPOS Driver, Linux, Android

DIVERS

Dimensions l x L x H	131 x 155 x 133mm
Poids	0.9Kg
Couleur	Blanc laqué ou Noir laqué
Bloc alim	100~240AC (50~60Hz) 24VDC 2,5A
Installation	Horizontal, Vertical (Option sup mural)
Câble & alimentation	Alimentation secteur, câble RS232, câble USB
Options	Support mural Buzzer Réducteur d'impression 58mm
Certifications	CE FCC, class A, TUV/GS, CE, CB, cTUVus
Temp. de fonctionnement	5°C ~ 45°C
Temp. de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	5% ~ 90% (Hors papier)
Option	Sonnerie de cuisine

MODÈLES

Coupe papier	1,500,000 Cut
Tête d'impression	150Km de papier
Nombre de lignes	70,000,000

TP50

TP50 WIFI

