

ÉLYA IV 18"



18"
WIDESCREEN


CAPACITIVE
MULTI-TOUCH


SCANNER


WINDOWS

18"

PANEL PC

SPECIFICATIONS

Modèle	ELYA IV 18 396	ELYA IV 18 456
Processeur	Intel 3965U	Intel i3 7020U
Chipset	CPU Intégré	CPU Intégré
Mémoire RAM	4Go DDR4	4Go DDR4
Stockage	128Go SSD	128Go SSD
Unité Centrale	Amovible	Amovible

LCD

Taille	18.5"
Résolution	1366 x 768px
Touch Panel	True-Flat PCAP Touch

ENTRÉES / SORTIES

USB	1x USB 3.0 Type C 2x USB 3.0 2x USB 2.0
Ports Séries	2x DB9 (RS232)
LAN	1x RJ45
DC Jack	1x 19V

SLOT Accessoires	4
------------------	---

AUDIO

Hauts-parleur	1
---------------	---

ALIMENTATION

Adaptateur	120W / 19V
------------	------------

CERTIFICATS

Certifications	FCC Class A, CE Mark Class A, LVD
----------------	-----------------------------------

ENVIRONNEMENT

Ventilation	Fanless
Température de Fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Humidité	20% ~ 85% RH non-condensé

OPTIONS

En option	MSR / Fingerprint / Wifi
-----------	--------------------------



LECTEUR 2D

BC232	
Lecteur code barre	1D/2D imager
Compatible lecture smartphone	
Type de lecteur	Imageur Red LED (lighting)
Niveau de luminosité	Lumière du jour : 0-100,00 Lux Fluorescence : 0-5,000 Lux
Résolution minimum	5mil
Distance de lecture	0-200mm
Mode de fonctionnement	En continu et en automatique
Résolution de l'image	1280x800px
Indicateurs	Buzzer et LED
Type de Code 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Ind. 2of5, ISBN/ISSN, Code 93, GS1
Type de Code 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, OR Code, MicroQR.

DIMENSIONS

L x l x H	453x273x1100mm
-----------	----------------

WEIGHT

	24kg
--	------

OS

	Windows 10 inclus
--	-------------------

Distribué par:



ÉLYA IV 21"



21"
WIDESCREEN


CAPACITIVE
MULTI-TOUCH


SCANNER


WINDOWS

21"

PANEL PC

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ELYA IV 21 3965	ELYA IV 21 456
Processeur	Intel 3965U	Intel i3 7020U
Chipset	CPU Intégré	CPU Intégré
Mémoire RAM	4Go DDR4	4Go DDR4
Stockage	128Go SSD	128Go SSD
Unité Centrale	Amovible	Amovible

LCD

Taille	21.5"
Résolution	1920 x 1080px
Dalle tactile	True-Flat PCAP Touch

ENTRÉES / SORTIES

USB	1x USB 3.0 Type C 2x USB 3.0 2x USB 2.0
Ports Séries	2x DB9 (RS232)
LAN	1x RJ45
DC Jack	1x 19V

SLOT Accessoires	4
------------------	---

AUDIO

Hauts-parleur	1
---------------	---

ALIMENTATION

Adaptateur	120W / 19V
------------	------------

CERTIFICATS

Certifications	FCC Class A, CE Mark Class A, LVD
----------------	-----------------------------------

ENVIRONNEMENT

Ventilation	Fanless
Température de Fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Humidité	20% ~ 85% RH non-condensé

OPTIONS

En option	MSR / Fingerprint / Wifi
-----------	--------------------------



LECTEUR 2D

BC232	
Lecteur code barre	1D/2D imager
Compatible lecture smartphone	
Type de lecteur	Imageur Red LED (lighting)
Niveau de luminosité	Lumière du jour : 0-100,00 Lux Fluorescence : 0-5,000 Lux
Résolution minimum	5mil
Distance de lecture	0-200mm
Mode de fonctionnement	En continu et en automatique
Résolution de l'image	1280x800px
Indicateurs	Buzzer et LED
Type de Code 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Ind. 2of5, ISBN/ISSN, Code 93, GS1.
Type de Code 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, OR Code, MicroQR.

DIMENSIONS

L x l x H	518x310x1100mm
-----------	----------------

POIDS

	25kg
--	------

OS

	Windows 10 inclus
--	-------------------

Distribué par:

