

EVOOQ

INFINIMENT ÉLOQUENT



CONFIGURATIONS



EVOQ

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Écran	15.6" True Flat 16/9 LED Full HD IPS
Dalle tactile	Multi-Touch (PCAP)
Résolution	1920 x 1080
Mémoire RAM	1 x DDR4 4Go 2133MHz SO-DIMM (1 Slot 16 GB Max)
Stockage	1 x M.2 SSD 128 Go

MODÈLE

EV646E

Processeur	Intel Elkhart Lake 6412
Coeur graphique	Intel HD Graphic 12.1
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

EV656T

Processeur	Intel Tiger Lake i3-1115G4
Coeur graphique	Intel HD Graphic 12.1
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

OS COMPATIBLES

Windows 11
Windows 10 (64 bits)

ENTRÉES/SORTIES

Réseau	1 x RJ45
Connecteurs	1 x M.2 SSD ou NVMe (M-key)
USB Type A	2 x USB 3.0 3 x USB 2.0 (1 en façade)
USB Type C	2
FeDP	2
Série COM RS232	2 (COM1 & COM2 DB9-COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x RJ12
DC-IN	1 x Alim 19V
Alimentation Externe	90W/19V

DIVERS

Dimensions l x L x H	375.8 x 238 x 335 mm
Poids	4.5kg
Couleur	Noir
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonction	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	478 x 323 x 495mm
Poids	6.5kg

OPTIONS

Afficheur client
2nd écran 11.6" Tactile
2nd écran 11.6"
Scanner 2D
Lecteur MSR
Lecteur Dallas
Lecteur Fingerprint
Hub USB retail 1 x 24V 2 x 12V

