
EVOOQ

INFINIMENT ÉLOQUENT



4:3
SCREEN


CAPACITIF
MULTI-TOUCH




MICROSOFT


FANLESS


SSD
M.2


NVMe
M.2

CONFIGURATIONS



EV395K

EV645E

EV655T

EVOQ

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Écran	15.1" True Flat 4/3 LED
Résolution	1024 x 768
Dalle tactile	Multi-Touch (PCAP)
Mémoire RAM	1 x DDR4 4Go 2133MHz SO-DIMM (1 Slot 16 GB Max)
Stockage	1 x M.2 SSD 128 Go

Unité centrale amovible et évolutive

MODÈLE

EV395K

Processeur	Intel Kaby Lake Celeron 3965U
Coeur graphique	Intel HD Graphic DX12
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

EV645E

Processeur	Intel Elkhart Lake 6412
Coeur graphique	Intel HD Graphic 12.1
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

EV655T

Processeur	Intel Tiger Lake i3-1115G4
Coeur graphique	Intel HD Graphic 12.1
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

OS COMPATIBLES

Windows 11

Windows 10 (64 bits)

ENTRÉES/SORTIES

Réseau	1 x RJ45
Connecteurs	1 x M.2 SSD ou NVMe (M-key)
USB Type A	2 x USB 3.0
	3 x USB 2.0 (1 en façade)
USB Type C	2
FeDP	2
Série COM RS232	2 (COM1 & COM2 DB9-COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x RJ12
DC-IN	1 x Alim 19V
Alimentation Externe	90W/19V

DIVERS

Dimensions l x L x H	328 x 262 x 339 mm
Poids	4.5kg
Couleur	Noir
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonction	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	478 x 323 x 495mm
Poids	6.5kg

OPTIONS

Afficheur client	
2 nd écran 11.6" Tactile	
2 nd écran 11.6"	
Scanner 2D	
Lecteur MSR	
Lecteur Dallas	
Lecteur Fingerprint	
Hub USB retail 1 x 24V 2 x 12V	

