

ULTIMO P

INFINIMENT POLYVALENT



4:3

SCREEN



CAPACITIF
MULTI-TOUCH



MICROSOFT



FANLESS



SSD

CONFIGURATIONS



ULTIMO PANEL

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Écran	15.1" True Flat 4/3 LED
Dalle tactile	Multi-Touch (PCAP)
Position écran	Centrée, désaxée, murale (VESA)
Résolution	1024 x 768
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO-DIMM
Stockage	SSD 60Go

MODÈLES

UP190

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900 @ 2,42Ghz
Coeur graphique	Intel HD
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662-HD Audio

UP356S

Processeur	Intel Skylake Core i3-6100U @ 2,30Ghz
Coeur graphique	Intel Skylake GT2 HD Graphic 520
Mémoire graphique	Partagée
Contrôleur réseau	Realtek RTL8168 PCIe GBE
Contrôleur audio	Realtek ALC662 HD Audio

UP556S

Intel Skylake Core i5 - nous consulter

UP756S

Intel Skylake Core i7 - nous consulter

ENTRÉES ET SORTIES

	U190	U356S/U556S/U756S
Réseau	1 x 1 Gb	1 x 1 RJ45
USB 1.1	1	1
USB 2.0	4	2
USB 3.0	1	4
Série COM RS232	4	3
	(COM3 & COM4 DB9-COM+5V/+12V)	
Tiroir	1 x 12V/24V	
VGA	1 (2 nd écran)	
LED Power / HDD	2	2
Sortie 24V	1 (Alimentation imprimante ticket)	
Haut-Parleur	2 (intégrés à l'écran)	
Caméra	1	
Alimentation Externe	100~240AC	(50~60Hz)
	19VDC 6.32A 120W	

OS COMPATIBLES

Win 10 (32 bit/64 bit)

PosReady 7 (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit)

DIVERS

Dimensions Panel	377 x 283 x 48mm
Poids	-kg
Couleur	Noir laqué ou blanc laqué
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonction	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	500 x 420 x 480mm
Poids	9,2kg

OPTIONS

Afficheur Client 2 lignes 20 caractères

Afficheur Client écran 8"

Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)

Lecteur NFC

Lecteur Dallas (I-BUTTON)

Carte WIFI intégrée 802.11n B/G/N

Stockage SSD (120Go ou sup)

Mémoire RAM DDR3 8Go SO-DIMM

USB Retail 24V

